

RL-CDN-9020 HB

2 MEGAPIXEL IP DOME KAMERA



- 1/2.5" 2.0 Megapixel progressive scan CMOS
- Dual stream, H.264 sıkıştırma formatı.
- 1080P (1920*1080) HD çözünürlük.
- Otomatik iris ve otomatik elektronik shutter desteği.
AWB, AGC, AEC
- ICR, otomatik day/night fonksiyonu.
- ONVIF, ful SDK entegrasyonu.
- IR mesafesi: 25m

İmaj Sensörü	1/2.9" 2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS
Lens	3.6 mm.
Elektronik Shutter	Auto (1/30~1/10000)
Minimum Aydınlatma	0.01 Lux/F1.2 (color), 0 Lux (B/W, IR ON)
S/N Oranı	>50dB
Day/Night	Otomatik IR-CUT/Renkli, S/B
IR Mesafesi	25m.
Video	H.264/MJPEG
Çözünürlük	Main Stream:1920*1080/1280*720 Sub Stream:VGA(640*480)/640*360/QVGA(320*240)/320*180
Frame	1-25fps
Bit Rate	256~8192Kbps ayarlanabilir, VBR/CBR destekleme.
Ses Sıkıştırma	G.711/ADPCM
Two-way Audio	1 Kanal (Opsiyonel)
Network Protokolü	HTTP,TCP/IP,RTSP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,NTP,UPnP
Sistem Uygunluğu	ONVIF, full SDK
Web Browser	Above IE7.0
Akıllı Telefon	iPhone, Android,
Alarm Trigger	Motion detection, I/O alarm
Video Çıkış	1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC) (Opsiyonel)
Ses Giriş	1ch 3.5mm interface, line in:2.0-2.4Vp-p,1KΩ (Opsiyonel)
Ses Çıkış	1ch 3.5mm interface, line in:600Ω (Opsiyonel)
Alarm Giriş	1(Opsiyonel)
Alarm Çıkış	1(Opsiyonel)
RS485	1(Opsiyonel)
Network Arayüz	1 RJ45 10M/100M ethernet interface
Reset Butonu	Yes
Çalışma Ortamı	Temperature: -10°C ~ +60°C (Isıtıcı opsiyonel) Humidity: 10%~90%
Güç Kaynağı	DC 12V
Güç Sarfiyatı	<10W
Darbelere Dayanıklılık	IK10
Su Geçirmezlik	IP66