

Guardex



Yeni



SF-5030 A

X-Ray Baęaj Tarama Cihazı

- 500 x 300 mm Tunel Boyutu
- Yüksek özünürlüklü 19" LCD Monitör.
- 24 Bit gerçek canlı renkler.
- Özel nem geçirmez dizayn.
- Otomatik kendi kendini test etme özellięi.
- Güçlü resim hafızası.
- Kolay kullanım ve operasyon.
- Tek tuşla kontrol.

bilmak
security systems

T : 0 212. 225 80 50 pbx
M : bilmak@bilmak.com.tr
www.bilmak.com.tr

CE

RoHS
COMPLIANT

ISO
9001

FC

SF-5030 A

X-Ray Baęaj Tarama Cihazı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tunel Boyutu	: 500 (W) x 300 (H) mm
Konveyör Hızı	: 0.22m/s
Konveyör Maksimum Taşıma	: 100 kg
Single inspeksiyon dozajı	: < 1.32 Gy
Çözünürlük	: 40AWG
Çelik Penetrasyon	: 10 mm
Film Güvenlięi	: For ISO 1600

X-RAY JENARATÖRÜ

Orientasyon	: Yukarı doğru.
Tüp Sarfiyatı	: 0.4~0.7MA (Ayarlanabilir)
Anot Voltajı	: 80KV (Ayarlanabilir)
Açı	: 60°
Jen.Soęutma /Çalışma Perodu	: Sealed yağlı Soęutma, %100.

RESİM ÖZELLİKLERİ

Depolama Sıcaklıęı	: -20°C - 60°C
Çalışma Sıcaklıęı	: 0°C -45°C
Nemlilik	: 20 to 95%
Güç	: 220 VAC (±10%) 50±3HZ
Güç Sarfiyatı	: 1.0 KW (Max)
Ses	: 65DB den az.

X-RAY SENSÖRÜ

L Tipi Array Dedektör,
24bit
Single enerji.

İMAJ PERFORMANS SİSTEMİ

Display	: Yüksek çözünürlüklü 19" LCD Monitör.
Renk Kalitesi	: 24-Bit Gerçek Canlı renkler.

