

Guardex



Yeni



SF 5636

X-Ray Baęaj Tarama Cihazı

- 560 x 360 mm Tunel Boyutu
- 19" Yüksek Çözünürlüklü LCD Monitör.
- Gerçek zamanlı ve çok geniş resim hafızası.
- Özel nem geçirmez dizayn.
- Otomatik kendi kendini test etme özellięi.

bilmak
security systems

T : 0 212. 225 80 50 pbx
M : bilmak@bilmak.com.tr
www.bilmak.com.tr

CE

RoHS
COMPLIANT

ISO
9001

FC

SF 5636

X-Ray Baęaj Tarama Cihazı

GENEL ÖZELLİKLERİ

Tunel Boyutları	: 560 (W) x360 (H) mm
Konveyör Hızı	: 0.22m/s
Konveyör Maksimum Taşıma	: 150 kg
Single İnceksiyon Dozajı	: <1.01µGy
Radasyon Sızdırma	: <0.06µGy/h
Çözünürlük	: 40AWG
Çelik Penetrasyon	: 40mm
Film Güvenlięi	: For ISO 1600

X-RAY JENERATOR

Orientasyon	: Aşağıdan yukarıya.
Tup Sarfıyatı	: 0.4-1.25mA (Ayarlanabilir)
Anot Voltajı	: 80-160KV (Ayarlanabilir)
Açı	: 80°
Jeneratör Soğutma/Çalışma Periyodları:	Sealed yağlı Soğutma , %100.

ÇALIŞMA ORTAMI

Depolama Sıcaklığı	: -20°C to 60°C
Çalışma Sıcaklığı	: 0°C to 45°C
Nemlilik	: 20 to 95% non-condensing
Sistem Gücü	: 220 VAC (±10%) 50±3HZ
Güç Sarfıyatı	: 1.0 KW (Max)
Ses	: <55DB
X-RAY Sensörü	: L-şeklinde array detektör, 24bit
İMAJ PERFORMANS SİSTEMİ:	
Display	: Yüksek çözünürlüklü 19' LCD monitor.
Renk Kalitesi	: 24-Bit gerçek Canlı renkler.
Kenar Belirti Artırımı	: Objenin kenarlarının koyuluęu artırılarak belirginlięi artırabiliriz.